

# NOVOSCREEN

## SIGNUM METALLIC

### SUNDECOR SIGNUM METALLIC

Composición ..... 100% Trevira CS Solidez a la luz ..... 6  
Gramaje ..... 190 g / m<sup>2</sup> Ancho máx. .... 240 Cm  
Espesor ..... 0,40 mm Corte requerido ..... Corte en Caliente  
Utilización en Enrollables, Verticales y Paneles. Sin PVC  
Resistente al fuego en concordancia con la normativa DIN 4102 B1

		Transmisión		Reflexión	Absorción	Energía total solar transmitida g <sub>tot</sub>
Color						
0450	Plata	Lumínica	8	48	44	0,44
		Solar	8	50	43	
		UV	7			
0454	Silice	Lumínica	7	47	46	0,44
		Solar	7	49	44	
		UV	6			
0451	Gris Claro	Lumínica	7	46	47	0,44
		Solar	7	48	45	
		UV	6			
0452	Platino	Lumínica	4	48	48	0,44
		Solar	6	50	44	
		UV	5			
0455	Nuez	Lumínica	5	45	50	0,45
		Solar	7	47	46	
		UV	5			
0458	Roble	Lumínica	7	41	52	0,46
		Solar	10	43	47	
		UV	7			
0457	Castaña	Lumínica	6	39	55	0,46
		Solar	9	42	49	
		UV	6			
0453	Antracita	Lumínica	2	44	54	0,45
		Solar	6	47	47	
		UV	3			
0459	Pizarra	Lumínica	7	39	54	0,46
		Solar	10	43	47	
		UV	7			