

NOVOSCREEN

SIGNUM

SUNDECOR SIGNUM

Composición 100% Trevira CS Solidez a la luz 6
Gramaje 190 g / m² Ancho máx. 240 Cm
Espesor 0,40 mm Corte requerido Corte en Caliente
Utilización en Enrollables, Verticales y Paneles. Sin PVC
Resistente al fuego en concordancia con la normativa DIN 4102 B1

			Transmisión	Reflexión	Absorción	Energía total solar transmitida g _{tot}
Color						
0420	Blanco	Lumínica	40	58	2	
		Solar	40	57	3	0,42
		UV	33			
0423	Silice	Lumínica	28	53	19	
		Solar	31	56	13	0,42
		UV	17			
0421	Plata	Lumínica	30	49	21	
		Solar	35	54	11	0,43
		UV	25			
0422	Platino	Lumínica	16	39	45	
		Solar	26	52	22	0,43
		UV	13			
0426	Azafran	Lumínica	28	54	18	
		Solar	30	55	15	0,42
		UV	16			
0425	Nuez	Lumínica	13	33	54	
		Solar	25	47	28	0,45
		UV	8			
0428	Roble	Lumínica	10	16	74	
		Solar	25	39	36	0,49
		UV	10			
0427	Castaña	Lumínica	7	11	82	
		Solar	23	37	40	0,50
		UV	7			
0424	Pizarra	Lumínica	4	9	87	
		Solar	20	36	44	0,50
		UV	4			
0429	Antracita	Lumínica	8	5	87	
		Solar	24	32	44	0,52
		UV	8			