

# SUNDECOR

## SUNTRACE

### SUNDECOR SUNTRACE

Composición ..... 100% OES                      Solidez a la luz ..... 5  
 Gramaje ..... 115 g / m<sup>2</sup>                      Ancho máx. .... 220 Cm  
 Espesor ..... 0,30 mm                      Corte requerido ..... Corte en Caliente  
 Utilización en Enrollables, Verticales y Paneles.                      Sin PVC  
 Resistente al fuego en concordancia con la normativa DIN 4102 B1

| Color |           |          | Transmisión | Reflexión | Absorción | Energía total solar transmitida g <sub>tot</sub> |
|-------|-----------|----------|-------------|-----------|-----------|--|
| 0500  | Blanco    | Lumínica | 56          | 41        | 3         | 0,51   |
|       |           | Solar    | 57          | 40        | 3         |  |
| 0501  | Crema     | Lumínica | 52          | 43        | 5         | 0,50   |
|       |           | Solar    | 53          | 41        | 6         |  |
| 0502  | Beige     | Lumínica | 55          | 37        | 8         | 0,53   |
|       |           | Solar    | 56          | 36        | 8         |  |
| 0503  | Amarillo  | Lumínica | 55          | 35        | 10        | 0,54   |
|       |           | Solar    | 55          | 33        | 12        |  |
| 0504  | Naranja   | Lumínica | 45          | 25        | 30        | 0,56   |
|       |           | Solar    | 51          | 29        | 20        |  |
| 0505  | Burdeos   | Lumínica | 26          | 7         | 67        | 0,57   |
|       |           | Solar    | 46          | 25        | 29        |  |
| 0506  | Bronce    | Lumínica | 24          | 6         | 70        | 0,59   |
|       |           | Solar    | 44          | 21        | 35        |  |
| 0507  | Plata     | Lumínica | 54          | 35        | 11        | 0,53   |
|       |           | Solar    | 56          | 36        | 8         |  |
| 0508  | Plomo     | Lumínica | 39          | 22        | 39        | 0,55   |
|       |           | Solar    | 49          | 31        | 20        |  |
| 0509  | Antracita | Lumínica | 17          | 4         | 79        | 0,59   |
|       |           | Solar    | 41          | 21        | 38        |  |

# SUNDECOR

## SUNTRACE

### SUNDECOR SUNTRACE

Composición ..... 100% OES                      Solidez a la luz ..... 5  
 Gramaje ..... 115 g / m<sup>2</sup>                      Ancho máx. .... 220 Cm  
 Espesor ..... 0,30 mm                      Corte requerido ..... Corte en Caliente  
 Utilización en Enrollables, Verticales y Paneles.                      Sin PVC  
 Resistente al fuego en concordancia con la normativa DIN 4102 B1

| Color            |          |  | Transmisión | Reflexión | Absorción | Energía total solar transmitida g <sub>tot</sub> |
|------------------|----------|--|-------------|-----------|-----------|--|
| 0510 Pistacho    | Lumínica |  | 63          | 33        | 4         | 0,56   |
|                  | Solar    |  | 63          | 31        | 6         |  |
| 0511 Lima        | Lumínica |  | 56          | 38        | 6         | 0,53   |
|                  | Solar    |  | 55          | 35        | 10        |  |
| 0512 Menta       | Lumínica |  | 55          | 36        | 9         | 0,53   |
|                  | Solar    |  | 58          | 36        | 6         |  |
| 0513 Turquesa    | Lumínica |  | 57          | 23        | 20        | 0,55   |
|                  | Solar    |  | 54          | 30        | 16        |  |
| 0514 Azul Marino | Lumínica |  | 44          | 6         | 50        | 0,58   |
|                  | Solar    |  | 44          | 23        | 33        |  |